



BTS6 B



BTS6 PT



BTS6 PTL



BTS6 E



BTS6 H

CARACTERÍSTICAS

- Homologado CE parte 6 (ETA 16-0848).
- Homologado al fuego.
- Apto para hormigón fisurado y no fisurado.
- Aplicación: Fijación de abrazaderas M6/M8, bajar varilla M6/M8/M10, fijación de soportes o perfiles...
- Doble empotramiento: 35mm o 50mm.
- Sin expansión.
- Menor distancia al borde y entre fijaciones.
- Anclaje formado por un solo componente.
- Reducido par de apriete.
- Permite instalación con taladro, usando la broca, el adaptador y la llave de vaso.
- Desmontable.
- Carga inmediata, no necesita tiempo de espera.
- Resistente a vibraciones.
- Material: Fabricado en acero templado.
- Baño: Recubrimiento orgánico láminas Zn-Al gris > 240HNS.

HOMOLOGACIONES



MATERIALES BASE

- Hormigón
- Ladrillo macizo
- Bloque de hormigón hueco prefabricado

COTAS PRINCIPALES [mm]

Referencia	Llave	Ø Cabeza	Longitud de la tuerca
BTS6 B	SW10	14	-
BTS6 PT	TX30	14,5	-
BTS6 PTL	TX30	19	-
BTS6 E M6	SW10	14	5
BTS6 E M8	SW10	14	15
BTS6 H M6	SW10	14	10
BTS6 H M6	SW10	14	15
BTS6 H M10	SW13	17	15

HERRAMIENTAS DE INSTALACIÓN

Set adaptador

Broca SDS \varnothing 6 mm

Ref.: 6115SDSBTS6



Llave de vaso

Ref.: 910LLTRBCA



Adaptador

Ref.: 9ATRBCA



● ● ● Small Things Matter ● ●