



MONTEVIDEO INDUSTRIAL

TORNILLERIA - FERRETERIA INDUSTRIAL



Desbaste y Corte



Disco 3M de Fibra 982C Cubitron™ II

Especificaciones

Aplicación: Edge Beveling, Acabado, Desbaste de soldaduras

Categoría de aplicación: Grinding/Metal Stock Removal

Diámetro de orificio central (sistema métrico): 16 mm, 22 mm, 22,225 mm

Forma del Producto: Disco

Grano: 36+, 60+, 80+

Marca: Cubitron™ II

Material de Soporte: Fibra

Position: Premium

Primary Application: Metalurgia

RPM máx.: 10200, 12000, 13200, 15200, 8500

Salud y seguridad: Protección ocular, Protección para las manos, Protección auditiva, Protección respiratoria

Sectores: Náutica, Metalurgia

Tipo de adhesión: Resina

Tipo de enganche: Orificio central

Tipo de Forma: Right Angle

Tipo de mineral: Cerámico con forma precisa

Tipo de revestimiento: Closed Coat

Velocidad máxima: 80 Mps.

60440227027

Disco 3M 7" de Fibra 982C Cubitron 2 G36+

60440227001

Disco 3M 4 1/2" de Fibra 982C Cubitron 2 G36+

Utilizado en biselado/chaflan, remocion de cordon de soldadura, dimensionado. Los discos 982C están diseñados para aplicaciones pricipalmente en acero al carbono.

