



Produtos e Acessórios  
Movimentação de materiais, tração, levante e fechamento de embalagens  
Levante  
Cinta de poliéster sling

**80.14.060.302** Cinta para elevação de cargas 7:1, 3,0 m, 2,0 tf, CE 230, VONDER

Marca

VONDER

### Destaque e diferenciais

Possui excelente resistência, flexibilidade e facilidade no manuseio, reduzindo o esforço durante a operação, além de oferecer menor risco ou danos na movimentação de cargas. Cinta plana de elevação de carga com olhais reforçados.

#### Certificados:

o  
Certificado da Qualidade



### Aplicações/Dicas de uso

Indicada para elevação e movimentação de cargas. Nunca utilizar para transporte e elevação de pessoas ou animais.

### Características

**Carga de trabalho posição vertical/direta:** 2,0 tf  
**Carga de trabalho posição forca/laço:** 1,6 tf  
**Carga de trabalho posição cesto/paralela:** 4,0 tf  
**Carga de trabalho posição cesto/angular até 45°:** 2,8 tf  
**Carga de trabalho posição cesto/angular 46° até 60°:** 2,0 tf  
**Material da cinta:** Poliéster  
**Cor:** Verde  
**Largura da cinta:** 60 mm  
**Comprimento total da cinta:** 3,0 m  
**Fator de segurança:** 7:1  
**Segue norma(s):** ABNT NBR 15637-1  
**Massa aproximada (peso):** 1,062 kg

### Conteúdo

1 Cinta.  
Garantia legal: 90 dias