



Produtos e Acessórios
Movimentação de materiais, tração, levante e fechamento de embalagens
Levante
Cinta de poliéster sling

80.14.060.602 Cinta para elevação de cargas 7:1, 6,0 m, 2,0 tf, CE 260, VONDER

Marca

VONDER

Destaque e diferenciais

Possui excelente resistência, flexibilidade e facilidade no manuseio, reduzindo o esforço durante a operação, além de oferecer menor risco ou danos na movimentação de cargas. Cinta plana de elevação de carga com olhais reforçados.

Certificados:

o
Certificado da Qualidade



Aplicações/Dicas de uso

Indicada para elevação e movimentação de cargas. Nunca utilizar para transporte e elevação de pessoas ou animais.

Características

Carga de trabalho posição vertical/direta: 2,0 tf
Carga de trabalho posição força/laço: 1,6 tf
Carga de trabalho posição cesto/paralela: 4,0 tf
Carga de trabalho posição cesto/angular até 45°: 2,8 tf
Carga de trabalho posição cesto/angular 46° até 60°: 2,0 tf
Material da cinta: Poliéster
Cor: Verde
Largura da cinta: 60 mm
Comprimento total da cinta: 6,0 m
Fator de segurança: 7:1
Segue norma(s): ABNT NBR 15637-1
Massa aproximada (peso): 2,083 kg

Conteúdo

1 Cinta.
Garantia legal: 90 dias