



Produtos e Acessórios
 Movimentação de materiais, tração, levante e
 fechamento de embalagens
 Levante
 Cinta de poliéster sling

80.14.090.403 Cinta para elevação de cargas 7:1, 4,0 m, 3,0 tf, CE 340, VONDER

Marca

VONDER

Destaque e diferenciais

Possui excelente resistência, flexibilidade e facilidade no manuseio, reduzindo o esforço durante a operação, além de oferecer menor risco ou danos na movimentação de cargas. Cinta plana de elevação de carga com olhais reforçados.

Certificados:

o
 Certificado da Qualidade



Aplicações/Dicas de uso

Indicada para elevação e movimentação de cargas.
 Nunca utilizar para transporte e elevação de pessoas ou animais.

Características

Carga de trabalho posição vertical/direta: 3,0 tf
Carga de trabalho posição força/laço: 2,4 tf
Carga de trabalho posição cesto/paralela: 6,0 tf
Carga de trabalho posição cesto/angular até 45°: 4,2 tf
Carga de trabalho posição cesto/angular 46° até 60°: 3,0 tf
Material da cinta: Poliéster
Cor: Amarela
Largura da cinta: 90 mm
Comprimento total da cinta: 4,0 m
Fator de segurança: 7:1
Segue norma(s): ABNT NBR 15637-1
Massa aproximada (peso): 2,15 kg

Conteúdo

1 Cinta.
 Garantia legal: 90 dias