



Produtos e Acessórios
Movimentação de materiais, tração, levante e fechamento de embalagens
Levante
Cinta de poliéster sling

80.14.150.405 Cinta para elevação de cargas 7:1, 4,0 m, 5,0 tf, CE 540, VONDER

Marca

VONDER

Destaque e diferenciais

Possui excelente resistência, flexibilidade e facilidade no manuseio, reduzindo o esforço durante a operação, além de oferecer menor risco ou danos na movimentação de cargas. Cinta plana de elevação de carga com olhais reforçados.

Certificados:

o
Certificado da Qualidade



Aplicações/Dicas de uso

Indicada para elevação e movimentação de cargas. Nunca utilizar para transporte e elevação de pessoas ou animais.

Características

Carga de trabalho posição vertical/direta: 5,0 tf
Carga de trabalho posição forca/laço: 4,0 tf
Carga de trabalho posição cesto/paralela: 10,0 tf
Carga de trabalho posição cesto/angular até 45°: 7,0 tf
Carga de trabalho posição cesto/angular 46° até 60°: 5,0 tf
Material da cinta: Poliéster
Cor: Vermelha
Largura da cinta: 150 mm
Comprimento total da cinta: 4,0 m
Fator de segurança: 7:1
Segue norma(s): ABNT NBR 15637-1
Massa aproximada (peso): 3,737 kg

Conteúdo

1 Cinta.
Garantia legal: 90 dias