



Produtos e Acessórios
Equipamentos para solda, corte, consumíveis e acessórios
Equipamentos, acessórios e peças de reposição para solda - elétrico
Fonte para solda multiprocesso

68.78.252.000 Máquina para solda multiprocessos, MMP 252, monofásica, 220 V~, VONDER

Marca

VONDER

Destaque e diferenciais

Tecnologia de ponta do tipo inversor, com baixo peso, baixo consumo de energia, alimentação monofásica e excelente fator de trabalho. Contempla três processos de soldagem: MIG/MAG, Eletrodo Revestido (MMA) e TIG LIFT (abertura do arco por contato). Possui função VRD (dispositivo de redução de tensão a vazio nos terminais de saída), garantindo maior segurança contra choque elétrico, além de voltímetro e amperímetro digital.



Aplicações/Dicas de uso

Indicada para serralherias, oficinas e indústrias em geral. Ideal para soldagem em serviços de reparação e instalação de estruturas metálicas. No processo MIG/MAG permite a soldagem com arames sólidos até 1 mm, em rolos de 5 kg até 18 kg utilizando gás de proteção, permite também a utilização de arame do tipo autoprotetido que dispensa o uso de gás.

Características

Modelo: MMP 252

Tecnologia construtiva: Inversora

Faixa de ajuste de corrente (A):

MIG/MAG: 30 A - 250 A / TIG: 15 A - 250 A / Eletrodo: 20 A - 200 A

Diâmetro máximo de arame recomendado: Até 1,0 mm com ou sem gás (arame autoprotetido)

Diâmetro máximo do eletrodo recomendado: Até 5,0 mm

Corrente de entrada (A): 45,0 A

Corrente de saída: Corrente contínua - DC

Faixa de tensão em trabalho (V):

MIG/MAG 15,2 V - 26,5 V / Eletrodo 20,8 V - 28 V / TIG 10,6 V - 20 V

Fator de trabalho:

MIG/MAG e TIG 250 A - 60% / 192 A - 100% / Eletrodo 200 A - 60% / 154 A - 100%

Potência absorvida: 10,4 kVA

Tensão em vazio: 60 V / 13 V (VRD)

Classe de isolamento: Grau H

Índice de proteção: IP 21S

Tipo de fase: Monofásica

Tipo de refrigeração: Ventilação forçada

Tensão de entrada (V): 220 V~ Monofásico

Frequência: 50 Hz/60 Hz

Dimensões (C x L x A): 860 mm x 420 mm x 780 mm

Massa aproximada (peso): 40,0 kg

Conteúdo

1 Máquina para solda multiprocessos. Acompanha: 1 conjunto de garra obra (cabo com conector rápido de 13 mm e garra obra), 1 conjunto porta-eletrodo (cabo com conector rápido de 13 mm e porta-eletrodo) e mangueira para gás.