



Produtos e Acessórios
Ferramentas elétricas, bateria, pneumáticas e à
combustão para uso geral e jardinagem
Equipamentos portáteis a bateria
Refletor de led a bateria

80.75.250.700 Refletor recarregável, LED COB 700 lm, RRV 700 VONDER

Marca

VONDER

Destaque e diferenciais

Possui alça dobrável em 180° e com base magnética, possui ajuste de intensidade de luminosidade, através do interruptor de acionamento, se adequando de acordo com a necessidade do profissional, proporcionando facilidade e eficiência no trabalho. Indicador do nível de bateria por LED's. É resistente a quedas (IK07) e projeções de água (IP65). Bateria recarregável 3,7 V 2.600 mAh - Lítio.** Tecnologia LED COB, Chip On Board (chip integrado na placa), é uma tecnologia mais moderna e recente de iluminação. Seu principal diferencial é a melhora no desempenho, pois proporciona uma luz multidirecional. Ou seja, a luminosidade é igual em todos os pontos. Isso ocorre devido à capacidade de alojar nove ou mais LEDs dentro de um único agrupamento. O LED COB tem mais eficiência, já que trabalha apenas com dois contatos e um circuito. Ele costuma ter uma vida útil maior.



Aplicações/Dicas de uso

Ideal para profissionais de mecânica, reparos industriais, profissionais de manutenção residencial e automotiva. Ao primeiro acionamento no botão traseiro, irá ligar no Nível 1 - Holofote; no segundo acionamento, irá ativar o Nível 2 - modo baixo; no terceiro acionamento, passará para o Nível 3 - modo médio; e no quarto acionamento, o refletor acionará seu último estágio, o Nível 4 - modo alto. Para desligar, basta apertar o botão pela quinta vez, desligando todos os LEDs do refletor. Quando a bateria estiver fraca, se o refletor estiver acionado, irá piscar 3 vezes e o primeiro LED informativo de carga (acima do interruptor) irá piscar VERDE ininterruptamente, informando que o refletor precisa ser carregado. Para carregar, deve-se conectar o plug TIPO C do cabo de carregamento no conector TIPO C do refletor.

Características

Modelo: RRV 700

Potência: 7 W

Fluxo luminoso (lm):

1º Nível - Holofote - 250 lm / 2º Nível - Modo baixo - 120 lm / 3º Nível - Modo Médio - 350 lm / 4º Nível -

Modo alto - 700 lm

Temperatura de cor (K): 6.500 K

Dimensões: 93,5 mm X 80 mm X 35,5 mm

Diâmetro da lente: 30 mm

Quantidade de LEDs: 2 LEDs COB

Material: Plástico e borracha

Bateria indicada: Bateria recarregável 3,7 V 2.600 mAh - Lítio.
Tempo de carga: Aproximadamente 4h e 30 minutos
Tensão (V): Carregamento via cabo USB (não acompanha plugue)
Índice de proteção (IP): IP 65
Massa aproximada (peso): 0,210 kg

Conteúdo

1 Refletor recarregável. Acompanha: 1 cabo para carregamento (USB).
Garantia legal: 90 dias + Garantia contratual: 9 meses